



ARTIKEL 9044 A2 TX SP-DRILL, SEKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE

ITEM 9044 A2 TX
SP-DRILL, CSK HEAD TIMBER SCREWS WITH DRILLING POINT

ANWENDUNGEN:

Ideal für herkömmliche Verschraubungen im Außenbereich wie bsw. Verschalungen, Zäune, Balkone, Stege, Fassaden.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss Gewährleistet sein. Idealerweise sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden. Mehr als 12 X dem Durchmesser darf nicht in die Berechnung mit einfließen.

USES:

Ideal for outdoor screw connections such as those in boarding, fences, balconies, steps, playground equipment, facades and terraces.


A minimum screw-in depth of 4x the diameter must be ensured. A screw-in depth of 8x the diameter should ideally be achieved. More than 12x the diameter must not be included in calculations.

MERKMALE:

- Bohrspitze
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb

FEATURES:

- drilling point
- ribs under the head
- TX drive



d	4	4,5	5	6
l/mm	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.
25	9044240 25	9044245 25	9044250 25	
30	9044240 30	9044245 30	9044250 30	9044260 30
35	9044240 35	9044245 35	9044250 35	9044260 35
40	9044240 40	9044245 40	9044250 40	9044260 40
45	9044240 45	9044245 45	9044250 45	9044260 45
50	9044240 50	9044245 50	9044250 50	9044260 50
55	9044240 55	9044245 55	9044250 55	9044260 55
60	9044240 60	9044245 60	9044250 60	9044260 60
65	9044240 65	9044245 65	9044250 65	9044260 65
70	9044240 70	9044245 70	9044250 70	9044260 70
80	9044240 80	9044245 80	9044250 80	9044260 80
90		9044245 90	9044250 90	9044260 90
100		9044245 100	9044250 100	9044260 100
110				9044260 110
120			9044250 120	9044260 120
140				9044260 140
150				9044260 150
160				9044260 160
180				9044260 180
200				9044260 200
	200	200	200	200 >= 100 100
dk	8	9	10	12
ds	2,84	3,11	3,54	4,25
lp	3,7	4,7	5,2	5,8
Antrieb	TX20	TX20	TX25	TX25