



ARTIKEL 9047 A4 TX SEKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT VER- STÄRKTEM KOPF UND TEILGEWINDE

ITEM 9047 A4 TX
DOUBLE COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH PARTIAL
THREAD

ANWENDUNGEN:

Ideal für die Verschraubung im Holz-
bereich. Die optimale Gewindegeometrie
sichert besten Halt in den unterschied-
lichsten Holzwerkstoffen. Durch die TX
Aufnahme wird eine optimale Kraftüber-
tragung erreicht.

USES:


Ideal for screwing in wood. The optimal
thread geometry ensures the best grip in
a variety of wood materials. By recor-
ding TX optimum power transmission is
achieved.

MERKMALE:

- Teilgewinde
- Senkkopf 90°
- Unterkopfverstärkt
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- Standard Spitze
- ab Durchmesser 10, 8 und ab 6 x
140mm Fräsrillen unter dem Kopf

FEATURES:

- partial thread
- countersunk 90°
- double countersunk head
- TX drive
- standard tip
- at Diameter 10, 8 and at Diameter 6 x
140mm ribs under the head



d	6	8	10
l/mm	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.
25			
30	9047460 30/20		
35	9047460 35/24		
40	9047460 40/24	9047480 40/32	
45	9047460 45/30		
50	9047460 50/30	9047480 50/47	
55	9047460 55/36		
60	9047460 60/36	9047480 60/50	90474100 60/50
65	9047460 65/42		
70	9047460 70/42	9047480 70/50	90474100 70/55
80	9047460 80/48	9047480 80/50	90474100 80/55
90	9047460 90/54	9047480 90/60	90474100 90/55
100	9047460 100/70	9047480 100/80	90474100 100/55
110	9047460 110/70	9047480 110/80	90474100 110/80
120	9047460 120/70	9047480 120/80	90474100 120/80
130	9047460 130/70	9047480 130/80	90474100 130/80
140	9047460 140/70	9047480 140/80	90474100 140/80
150	9047460 150/70	9047480 150/80	90474100 150/80
160	9047460 160/70	9047480 160/80	90474100 160/80
170	9047460 170/70	9047480 170/80	90474100 170/80
180	9047460 180/70	9047480 180/80	90474100 180/105
190	9047460 190/70	9047480 190/80	90474100 190/105
200	9047460 200/70	9047480 200/80	90474100 200/105
220	9047460 220/70	9047480 220/80	90474100 220/105
225		9047480 225/80	
240	9047460 240/70	9047480 240/80	90474100 240/105
260	9047460 260/70	9047480 260/80	90474100 260/105
280	9047460 280/70	9047480 280/80	90474100 280/105
300	9047460 300/70	9047480 300/80	90474100 300/105
320			90474100 320/105
325		9047480 325/80	
340			90474100 340/105
350		9047480 350/80	
360		9047480 360/80	90474100 360/105
375		9047480 375/80	90474100 375/105
400		9047480 400/80	90474100 400/105

	100	100	100 >= 340 50
dk	12	15	19
k	3,6	4,1	4,7
Antrieb	TX25	TX40	TX40